

241 Constructions en béton coulé sur place

000 Conditions générales

. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées, les sous-articles avec variables étant repris, eux, intégralement. Les descriptifs abrégés s'utilisent p.ex. comme documents de travail. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

500 Armatures

Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.

530 Accessoires d'armature et armatures spéciales

- R .900 Référence aux produits.
R .920 Goujon de cisaillement.
- 01 Schöck goujon LD-16-P-A4
- Goujon en acier inoxydable
- Gaine et plaque à clous en matériau synthétique
- Diamètre du goujon: 16mm
- Longueur du goujon: 270mm
- Largeur de joint jusqu'à 60mm
- glissement du goujon dans la gaine selon son axe longitudinal
- 02 Schöck goujon LD-20-P-A4
- Goujon en acier inoxydable
- Gaine et plaque à clous en matériau synthétique
- Diamètre du goujon: 20mm
- Longueur du goujon: 320mm
- Largeur de joint jusqu'à 60mm
- glissement du goujon dans la gaine selon son axe longitudinal
- 03 Schöck goujon LD-22-P-A4
- Goujon en acier inoxydable
- Gaine et plaque à clous en matériau synthétique
- Diamètre du goujon: 22mm
- Longueur du goujon: 350mm
- Largeur de joint jusqu'à 60mm
- glissement du goujon dans la gaine selon son axe longitudinal
- 04 Schöck goujon LD-25-P-A4
- Goujon en acier inoxydable
- Gaine et plaque à clous en matériau synthétique
- Diamètre du goujon: 25mm
- Longueur du goujon: 390mm
- Largeur de joint jusqu'à 60mm
- glissement du goujon dans la gaine selon son axe longitudinal

-
- 530.920 05 Schöck goujon LD-30-P-A4
- Goujon en acier inoxydable
 - Gaine et plaque à clous en matériau synthétique
 - Diamètre du goujon: 30mm
 - Longueur du goujon: 450mm
 - Largeur de joint jusqu'à 60mm
 - glissement du goujon dans la gaine selon son axe longitudinal
- 10 Schöck goujon LD-16-S-A4
- Goujon et gaine en acier inoxydable
 - Plaque à clous en matériau synthétique
 - Diamètre du goujon: 16mm
 - Longueur du goujon: 270mm
 - Largeur de joint jusqu'à 60mm
 - glissement du goujon dans la gaine selon son axe longitudinal
- 11 Schöck goujon LD-20-S-A4
- Goujon et gaine en acier inoxydable
 - Plaque à clous en matériau synthétique
 - Diamètre du goujon: 20mm
 - Longueur du goujon: 320mm
 - Largeur de joint jusqu'à 60mm
 - glissement du goujon dans la gaine selon son axe longitudinal
- 12 Schöck goujon LD-22-S-A4
- Goujon et gaine en acier inoxydable
 - Plaque à clous en matériau synthétique
 - Diamètre du goujon: 22mm
 - Longueur du goujon: 350mm
 - Largeur de joint jusqu'à 60mm
 - glissement du goujon dans la gaine selon son axe longitudinal
- 13 Schöck goujon LD-25-S-A4
- Goujon et gaine en acier inoxydable
 - Plaque à clous en matériau synthétique
 - Diamètre du goujon: 25mm
 - Longueur du goujon: 390mm
 - Largeur de joint jusqu'à 60mm
 - glissement du goujon dans la gaine selon son axe longitudinal
- 14 Schöck goujon LD-30-S-A4
- Goujon et gaine en acier inoxydable
 - Plaque à clous en matériau synthétique
 - Diamètre du goujon: 30mm
 - Longueur du goujon: 450mm
 - Largeur de joint jusqu'à 60mm
 - glissement du goujon dans la gaine selon son axe longitudinal
- 20 Schöck goujon LD-16-F-A4
- Goujon en acier inoxydable
 - Moitié de la longueur de la gaine et plaque à clous en matériau synthétique
 - Diamètre du goujon: 16mm
 - Longueur du goujon: 270mm
 - Largeur de joint jusqu'à 60mm
 - glissement du goujon dans la gaine selon son axe longitudinal

-
- 530.920 21 Schöck goujon LD-20-F-A4
- Goujon en acier inoxydable
 - Moitié de la longueur de la gaine et plaque à clous en matériau synthétique
 - Diamètre du goujon: 20mm
 - Longueur du goujon: 320mm
 - Largeur de joint jusqu'à 60mm
 - glissement du goujon dans la gaine selon son axe longitudinal
- 22 Schöck goujon LD-22-F-A4
- Goujon en acier inoxydable
 - Moitié de la longueur de la gaine et plaque à clous en matériau synthétique
 - Diamètre du goujon: 22mm
 - Longueur du goujon: 350mm
 - Largeur de joint jusqu'à 60mm
 - glissement du goujon dans la gaine selon son axe longitudinal
- 23 Schöck goujon LD-25-F-A4
- Goujon en acier inoxydable
 - Moitié de la longueur de la gaine et plaque à clous en matériau synthétique
 - Diamètre du goujon: 25mm
 - Longueur du goujon: 390mm
 - Largeur de joint jusqu'à 60mm
 - glissement du goujon dans la gaine selon son axe longitudinal
- 24 Schöck goujon LD-30-F-A4
- Goujon en acier inoxydable
 - Moitié de la longueur de la gaine et plaque à clous en matériau synthétique
 - Diamètre du goujon: 30mm
 - Longueur du goujon: 450mm
 - Largeur de joint jusqu'à 60mm
 - glissement du goujon dans la gaine selon son axe longitudinal
- 30 Schöck goujon LD-Q-16-A-A4
- Goujon et gaine en acier inoxydable
 - Diamètre du goujon: 16mm
 - Longueur du goujon: 270mm
 - Largeur de joint jusqu'à 60mm
 - glissement du goujon dans la gaine selon son axe longitudinal
 - Déplacable latéralement de ± 15 mm
- 31 Schöck goujon LD-Q-20-A-A4
- Goujon et gaine en acier inoxydable
 - Diamètre du goujon: 20mm
 - Longueur du goujon: 320mm
 - Largeur de joint jusqu'à 60mm
 - glissement du goujon dans la gaine selon son axe longitudinal
 - Déplacable latéralement de ± 15 mm
- 32 Schöck goujon LD-Q-22-A-A4
- Goujon et gaine en acier inoxydable
 - Diamètre du goujon: 22mm
 - Longueur du goujon: 350mm
 - Largeur de joint jusqu'à 60mm
 - glissement du goujon dans la gaine selon son axe longitudinal
 - Déplacable latéralement de ± 15 mm

- 530.920 33 Schöck goujon LD-Q-25-A-A4
- Goujon et gaine en acier inoxydable
- Diamètre du goujon: 25mm
- Longueur du goujon: 390mm
- Largeur de joint jusqu'à 60mm
- glissement du goujon dans la gaine selon son axe longitudinal
- Déplacable latéralement de ± 15 mm
- 34 Schöck goujon LD-Q-30-A-A4
- Goujon et gaine en acier inoxydable
- Diamètre du goujon: 30mm
- Longueur du goujon: 450mm
- Largeur de joint jusqu'à 60mm
- glissement du goujon dans la gaine selon son axe longitudinal
- Déplacable latéralement de ± 15 mm
- R .930 01 Manchettes coupe-feu R120/REI120, LD-16 BSM
pour les goujons: LD 16, LD-Q 16
- BSM20: largeur de joint de 20mm
- BSM30: largeur de joint de 30mm
- 02 Manchettes coupe-feu R120/REI120, LD-20 BSM
pour les goujons: LD 20, LD-Q 20
- BSM20: largeur de joint de 20mm
- BSM30: largeur de joint de 30mm
- 03 Manchettes coupe-feu R120/REI120, LD-22 BSM
pour les goujons: LD 22, LD-Q 22
- BSM20: largeur de joint de 20mm
- BSM30: largeur de joint de 30mm
- 04 Manchettes coupe-feu R120/REI120, LD-25 BSM
pour les goujons: LD 25, LD-Q 25
- BSM20: largeur de joint de 20mm
- BSM30: largeur de joint de 30mm
- 05 Manchettes coupe-feu R120/REI120, LD-30 BSM
pour les goujons: LD 30, LD-Q 30
- BSM20: largeur de joint de 20mm
- BSM30: largeur de joint de 30mm