


Lista d'ordine Schöck Sconnex®

Cantiere		Data di creazione:
Indirizzo di consegna: _____	Elemento costruttivo: _____	Data di consegna: _____
_____	Nr. Pianta: _____	Capo cantiere: _____
_____	Nr. Lista: _____	Nr. cantiere: _____
Impresa costruzioni	Ingegnere	Architetto
Indirizzo: _____	Indirizzo: _____	Indirizzo: _____
_____	_____	_____
Responsabile: _____	Responsabile: _____	Responsabile: _____
Tel.: _____	Tel.: _____	Tel.: _____
Email: _____	Email: _____	Email: _____


Schöck Sconnex® tipo W

Situazione d'installazione	Pos.	Modello	Livello di carico	Tipo acciaio di rinforzo	Profondità di fissaggio 160 - 600 mm / Nessuno	Larghezza parete mm	Altezza del soffitto mm	Situazione d'installazione	Pezzi
	<i>p.e.</i>	Tipo W	N1T1-V1H1	BS	220	300	260	Base del parete	
	<i>p.e.</i>	Tipo W	N1-V1H1			200	300	Testa a parete	
		Tipo W							
		Tipo W							
		Tipo W							
		Tipo W							

Aiuto di montaggio per Schöck Sconnex® tipo W


Situazione d'installazione	Pos.	Modello	Modello	Altezza spessore lastra H1 200-400 / H2 405-900	Pezzi
		Tipo W	Part M		
		Tipo W	Part M		
		Tipo W	Part M		
		Tipo W	Part M		
		Tipo W	Part M		

i Quando si usa Schöck Sconnex® tipo W a base della parete, raccomandiamo l'uso di un aiuto al montaggio per l'installazione. Se previsto da utilizzare sulla testa della parete, non è necessario alcun aiuto per il montaggio.

Acciaio aggiuntivo per für Schöck Sconnex® Tipo W				
Situazione d'installazione	Pos.	Modello	Larghezza gabbia di rinforzo 130 - 260 mm	Pezzi
		Tipo W Part TB		
		Tipo W Part TB		
		Tipo W Part TB		
		Tipo W Part TB		
		Tipo W Part TB		

Part TB Sostituisce l'armatura sul cantiere.

Isolamento (L1000 mm) in combinazione con Schöck Sconnex® Tipo W					
Situazione d'installazione	Pos.	Modello	Larghezza parete mm	Modello	Pezzi
		Tipo W		Part Z	
		Tipo W		Part Z	
		Tipo W		Part Z	
		Tipo W		Part Z	
		Tipo W		Part Z	

Schöck Sconnex® Tipo P				
Situazione d'installazione	Pos.	Modello	Dimensione m	Pezzi
		Tipo P		
Schöck Sconnex® Tipo P viene fornito insieme la malta secca PAGEL V1/50 per la produzione.				

Su richiesta, e possibile le configurazioni di larghezza elemento, lunghezza elemento e armatura per tutti Sconnex® tipo W i prodotti si possono avere personalizzati. Vi preghiamo di utilizzare l'area per questo scopo sotto Schöck tipo W elementi speciali.

Schöck Sconnex® Tipo W elemento speciale						
Pos.	Modello	Livello di carico	Tipo acciaio di rinforzo	Profondità di fissaggio mm	Larghezza parete mm	Pezzi
	Tipo W					
	Tipo W					
	Tipo W					
	Tipo W					
	Tipo W					
	Tipo W					
	Tipo W					
	Tipo W					