

Lista d'ordine Schöck Isokorb®

Cantiere		Data di creazione:
Indirizzo di consegna: _____	Elemento costruttivo: _____	Data di consegna: _____
_____	No Pianta: _____	Capo cantiere: _____
_____	No. Lista: _____	No. cantiere: _____
Impresa costruzioni	Ingegnere	Architetto
Indirizzo: _____	Indirizzo: _____	Indirizzo: _____
_____	_____	_____
Responsabile: _____	Responsabile: _____	Responsabile: _____
Tel.: _____	Tel.: _____	Tel.: _____
Email: _____	Email: _____	Email: _____

Isolazione termica							
Pos.	Modello	Tipologie Schöck Isokorb® (Si prega di copiare dal software di dimensionamento)	Pezzi	Pos.	Modello	Tipologie Schöck Isokorb® (Si prega di copiare dal software di dimensionamento)	Pezzi
Ex.	T	Tipo KL-M2-V1-CV35-H200-2.0					
Ex.	T	Tipo ZL-EI120-H200-5.0					

Consigliamo l'isolamento intermedio Schöck tipo ZL per la protezione antincendio completa EI120.

Schöck Isokorb®	Informazione sul prodotto
T	80 mm isolamento Termico I Collegamento cemento armato-cemento armato
XT	120 mm isolamento Termico I Collegamento cemento armato-cemento armato
RT	Per risanamento edilizio I Per montaggio dei balconi posteriori
T tipo S	80 mm isolamento Termico I Collegamento acciaio-acciaio
T/XT tipo SK/SQ	80 / 120 mm isolamento Termico I Balconi a sbalzo / appoggio in acciaio- o legno con collegamento in cemento armato