

## Schöck Bauteile AG

Neumattstrasse 30  
5000 Aarau  
Telefon: 062 834 00 10  
Telefax: 062 834 00 11  
www.schoeck-bauteile.ch  
info@schoeck-bauteile.ch

### 501 Schöck Alphadock®

gelenkiges thermisch trennendes Wandanschlusselement mit mittig liegenden Druckpuffer aus UHFB

Wandstärke:	mm	.....	
Wärmedämmmaterial:	swisspor XPS	500	
Wärmedämmschichthöhe:	mm	80 (fix)	
Elementlänge:	mm	300 (Standard)	
Max. Druckkraft je Element NRd:	kN	800	
Max. Querkraft je Element VRd:	kN	88	
Max. Längskraft je Element HRd:	kN	59	
Normalkraftfeder kD:	kN/mm	750	
Querkraftfeder kV:	kN/mm	90	
Längskraftfeder kH:	kN/mm	60	
LE = Stk.			..... LE

### 502 Schöck Alphadock® Dämmzwischenstück ISO

Isolationszwischenstücke zum Schöck Alphadock® Wandanschlusselement

Wandstärke:	mm	.....	
Wärmedämmmaterial:	swisspor XPS		
Festigkeit Dämmmaterial:	kPa	500	
Wärmedämmschichthöhe:	mm	80	
Einheitslänge:	mm	1000	
LE = Stk.			..... LE

### 503 Schöck Alphadock® Zulagekorb ZK

Zulagebewehrung als geschweissten Korb passend zu Schöck Alphadock® Wandanschlusselement

Wandstärke:	mm	.....	
Stahl:	BSt 500 B		
Anzahl / Durchmesser:	3 Stk / ø 12 mm		
LE = Stk.			..... LE

### 504 Schöck Alphadock® Montagehilfe MH

Montagehilfe passend zu Schöck Alphadock® Wandanschlusselement

Wandstärke:	mm	.....	
Stützhöhe:	mm	.....	
LE = Stk.			..... LE