Tel.: 062 834 00 10 | Email: info-ch@schoeck.com

SCHÖCK
Zuverlässigkeit trägt

Bestell-Liste Schöck Sconnex®

Bauobjekt **Erstelldatum:**

Lieferadresse: _____ Bauteil: _____ **Liefertermin:** _____

_____ Plan-Nr.: _____ Polier: _____

_____ Listen-Nr.: _____ Telefon: _____

Bauunternehmen/ Elementwerk	**Ingenieur**	**Architekt**
Adresse: _____	Adresse: _____	Adresse: _____
_____	_____	_____
Ansprechpartner: _____	Ansprechpartner: _____	Ansprechpartner: _____
Telefon: _____	Telefon: _____	Telefon: _____
Email: _____	Email: _____	Email: _____

Schöck Sconnex® Typ W

Einbausituation	Pos.	Bezeich-nung	Tragstufe	Beweh-rungs-art	Einbindelänge 160 - 600 mm / keine	Wand-breite mm	Deckenhöhe mm	Einbausituation	Anzahl
	Bsp.	Typ W	N1T1-V1H1	BS	220	300	260	Wandfuss	
	Bsp.	Typ W	N1-V1H1			200	300	Wandkopf	
		Typ W							
		Typ W							
		Typ W							
		Typ W							
		Typ W							

Montagehilfe für Schöck Sconnex® Typ W

Einbausituation	Pos.	Bezeichnung	Bezeichnung	Bauhöhe (Plattendicke) H1 200-400 / H2 405-900	Anzahl
		Typ W	Part M		
		Typ W	Part M		
		Typ W	Part M		
		Typ W	Part M		
		Typ W	Part M		

i Bei einer Verwendung von Schöck Sconnex® Typ W am Wandfuss empfiehlt sich die Verwendung einer Montagehilfe. Bei einer Anwendung am Wandkopf wird keine Montagehilfe benötigt.

Zulagebewehrung für Schöck Sconnex® Typ W				
Einbausituation	Pos.	Bezeichnung	Breite Bewehrungskorb 130 - 260 mm	Anzahl
		Typ W Part TB		
		Typ W Part TB		
		Typ W Part TB		
		Typ W Part TB		
		Typ W Part TB		

Part TB ersetzt die bauseitig notwendige Spaltzugbewehrung.

Dämmzwischenstück (L1000 mm) für Schöck Sconnex® Typ W					
Einbausituation	Pos.	Bezeichnung	Wandbreite mm	Bezeichnung	Anzahl
		Typ W		Part Z	
		Typ W		Part Z	
		Typ W		Part Z	
		Typ W		Part Z	
		Typ W		Part Z	

Schöck Sconnex® Typ P				
Einbausituation	Pos.	Bezeichnung	Abmessung mm	Anzahl
		Typ P		
	Schöck Sconnex® Typ P wird zusammen mit Trockenmörtel für die Herstellung von Vergussbeton PAGEL®-VERGUSS V1/50 geliefert.			

Auf Anfrage können sowohl Elementbreite, Elementlänge und Bewehrungskonfigurationen für alle Sconnex® Typ W Produkte angepasst werden. Bitte nutzen Sie dazu den Bereich Schöck Sconnex® Typ W Sonderelemente.

Schöck Sconnex® Typ W Sonderelement						
Pos.	Bezeichnung	Tragstufe	Bewehrungs-art	Einbindelänge mm	Wandbreite mm	Anzahl
	Typ W					
	Typ W					
	Typ W					
	Typ W					
	Typ W					
	Typ W					
	Typ W					
	Typ W					